

GUARDEON LABEL SPANISH TRANSLATION:

GUARDEON™ puede ser utilizado en hormigón recién pulido, hormigón de color, coberturas de hormigón y para restaurar superficies existentes. Este polímero reactivo de microimpregnación proporciona a las superficies un mayor brillo y una mayor resistencia a la abrasión y a las manchas, al tiempo que reduce los costes de mantenimiento. Aplique con una almohadilla de microfibra y un aplicador y, a continuación, deslustre con almohadillas impregnadas de diamante para crear un acabado brillante con excelentes propiedades de desgaste y una vida útil prolongada.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Sólo para uso industrial e institucional. Mantenga cerrado cuando no esté en uso. PROTEGER DE LA CONGELACIÓN. NO CALENTAR. ALMACENAR ENTRE 36°F (2°C) Y 100°F (38°C). No aplicar cuando se espera que las temperaturas del aire, los materiales y la superficie descenden por debajo de los 4 °C (40 °F) en las 4 horas siguientes a la aplicación completa. NO DILUIR CON AGUA U OTROS COMPUESTOS. VIDA ÚTIL: 1 años en envase sin abrir. Consulte las secciones de especificaciones DEL SISTEMA DE HORMIGÓN PULIDO “HORMIGÓN PULIDO, HORMIGÓN PULIDO DE COLOR O COBERTURAS DE HORMIGÓN PULIDO” para obtener instrucciones completas de aplicación de **GUARDEON™**. Consulte la MSDS de **GUARDEON™** para obtener información completa sobre seguridad.

PROPORCION DE COBERTURA TÍPICAS

2,500 pies cuadrados / galón (la cobertura variará con la calidad del concreto, la porosidad, el acabado, el entorno y el número de capas)

APLICACIONES

1. Después de la aplicación de **GUARDEON™** en el Sistema de Hormigón Pulido, limpie la superficie con una fregona limpia y seca de polvo o una fregona de microfibra. No se recomienda la limpieza en húmedo, ya que puede contribuir a la tinción de la superficie.
2. Elija entre almohadillas de aplicación de microfibra de 12-24". Selección de almohadillas basada en el tamaño del área de aplicación y el nivel de comodidad del aplicador con el sistema de aplicación.
3. Aplique **GUARDEON™** con una almohadilla de microfibra y un aplicador limpios y previamente humedecidos. Aplicar a una proporción de 2500sq.ft. / galón dependiendo del perfil de la superficie. Extienda el material de forma fina y uniforme (NO APLIQUE EN EXCESO) cubriendo completamente el sustrato, cubriendo secciones de no más de 20' x 20' a la vez.
4. Deje secar durante 10-15 minutos. Deslustre/deslustre en 10-15 minutos después de estar seco con un micropulidor/bruñidor usando una almohadilla impregnada de diamante. Se recomienda encarecidamente el bruñido de capas individuales para mejorar el proceso de curado y el brillo general. **IMPORTANTE:** Si el suelo no está bruñido, deje que cada aplicación se seque al menos 30-60 minutos antes de volver a aplicar la siguiente capa. Se recomienda el pulido entre aplicaciones con micropulidor/bruñidor acompañado de un sistema de almohadillas impregnadas de diamante.
5. Repita los pasos 2-4 según el perfil de la superficie y el brillo deseado utilizando un sistema de almohadillas impregnadas de diamante. Capas adicionales construirán una micropelícula resistente a las manchas sobre el sustrato. No aplicar en exceso. Deje que cada aplicación se seque al menos 30-60 minutos antes de aplicar la siguiente capa. Es fundamental aplicar múltiples capas muy finas. Las aplicaciones gruesas pueden curar incorrectamente, decolorarse, blanquear o dejar rayas y marcas del aplicador.
6. NO limpie ni frote la superficie durante al menos 72 horas. Limpie rápidamente los derrames.
7. **IMPORTANTE:** Evite la humedad durante 72 horas. No permita el agua estancada para 14days. No cubra con láminas de plástico, alfombrillas, alfombras o muebles que puedan evitar el secado adecuado. Cubrir la superficie puede retardar el curado y dar lugar a un efecto borroso o blanqueador. Uso peatonal ligero en 30-60 minutos, tráfico de vehículos en 2 horas. El rendimiento máximo puede tardar hasta 14 días en desarrollarse, dependiendo de la temperatura y la humedad.

EVITAR LA CONGELACIÓN. NO CALIENTE

ALMACENE ENTRE 36 °F (2 °C) y 100 °F (38 °C). NO DILUIR

PROTECCIÓN

No permita que haya agua estancada o charcos en la superficie. Limpie rápidamente los derrames. No limpie ni frote la superficie durante 72 horas (sin contacto con la humedad) para evitar el blanqueamiento o la decoloración. No utilice láminas u otras barreras para proteger la superficie mientras el revestimiento se está curando.

LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN

Use agua y jabón para limpiar herramientas y equipos. Aunque **GUARDEON™** no es peligroso, es alcalino. No arrojar el material en la alcantarilla ni lo descargue en sistemas de drenaje de tormentas. Utilícelo o séquelo y deséchelo de acuerdo con la normativa local.

MANTENIMIENTO

Se recomienda el barrido rutinario, la limpieza, el lavado y la limpieza mecánica del suelo con un limpiador/agua de pH neutro. NO UTILICE limpiadores ácidos, butoxietanol o cítricos para mantener el suelo.

SOLO USO PROFESIONAL

Debe ser aplicado por un contratista o instalador capacitado. Llame a un representante de soporte técnico al 720-504-5800 para conocer las nuevas especificaciones de los procesos de construcción y restauración de Ultra Surface, incluidos el color integral, los tratamientos de color personalizados, los cobertores que se pueden puchar, así como los productos para pavimentadores exteriores, hormigón estampado y mampostería.

LA VENTAJA

- Imparte reflectividad de alto brillo cuando se pule
- Tratamiento protector de curado rápido y sin rayas
- Claridad superior, no se pelará, descascarará ni desvanecerá
- Deja superficies brillantes y reflectante de larga duración
- Fácil de mantener y volver a aplicar: enlaces químicos
- Resistente al blanqueamiento
- Protección resistente contra manchas
- Solo uso interior
- Fórmula fácil de usar a base de agua
- Compatible con VOC, respetuoso con el medio ambiente

PRECAUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD

- OJOS: Enjuagar con agua durante 15 minutos. Busque atención médica.
- PIEL: Lavar con agua y jabón. Si está irritado, busque atención médica.
- INHALACIÓN: Eliminar al aire libre. Resucite si es necesario. Busque atención médica.
- INGESTIÓN: Beba dos vasos grandes de agua. Obtenga atención médica inmediata.

HMIS

Protección	C		Salud	1
El Agente Irritante			Inflamabilidad	0
Reactividad	0	ADVERTENCIA IRRITANTE		

FABRICADO POR:

PANTHEON SURFACE PREP SALES & RENTALS, USA

1820 W. Baker Ave., Englewood, CO 80110

www.PantheonSurfacePrep.com

Servicio al cliente: 720-504-5800

2021 Pantheon Surface Prep Sales & Rentals, Estados Unidos. TODOS los derechos reservados. ULTRA Surfaces, familia de productos GUARDEON™. Nano